


Régle d'araze magnétique

Profilé magnétique en élastomère de polyuréthane pour la réalisation de réservation de prédalles.






Longueur standard: 1,25 m

| Référence | Dimension | | | Cu á cification | Conditionnement |
|-----------|-----------|-------|-------|--------------------|-----------------|
| | а | b | С | Spécification | Conditionnement |
| TRA252020 | 25 mm | 20 mm | 20 mm | | La pièce |
| TRA302520 | 30 mm | 25 mm | 20 mm | | La pièce |
| TRA363030 | 36 mm | 30 mm | 30 mm | | La pièce |
| TRA403015 | 40 mm | 30 mm | 15 mm | | La pièce |
| TRA444030 | 44 mm | 40 mm | 30 mm | | La pièce |
| TRA444040 | 44 mm | 40 mm | 40 mm | | La pièce |
| TRA502530 | 50 mm | 25 mm | 30 mm | | La pièce |
| TRA605030 | 60 mm | 50 mm | 30 mm | Double aimantation | La pièce |
| TRA807015 | 80 mm | 70 mm | 15 mm | Double aimantation | La pièce |

Régle architectonique magnétique

Profilé magnétique en élastomère de polyuréthane pour la réalisation de négatif .





Longueur standard: 1,25 m

| Référence | Dimension | | | Spécification | Conditionnement |
|------------|-----------|-------|-------|--------------------|--------------------|
| | а | b | С | Specification | Contactionnelliant |
| TRAR251020 | 25 mm | 10 mm | 20 mm | | La pièce |
| TRAR302015 | 30 mm | 20 mm | 15 mm | | La pièce |
| TRAR302020 | 30 mm | 20 mm | 20 mm | | La pièce |
| TRAR402015 | 40 mm | 20 mm | 15 mm | | La pièce |
| TRAR402015 | 40 mm | 20 mm | 15 mm | | La pièce |
| TRAR403020 | 40 mm | 30 mm | 20 mm | Double aimantation | La pièce |
| TRAR504020 | 50 mm | 40 mm | 20 mm | | La pièce |
| TRAR604020 | 60 mm | 40 mm | 20 mm | Double aimantation | La pièce |
| TRAR806015 | 80 mm | 60 mm | 15 mm | Double aimantation | La pièce |

Aimantations