Cale horizontale Raster Fix

Pour calage horizontal.
Discrète, grâce à sa mise en oeuvre possible en Zig-Zag.

Référence	Dimension	Conditionnement		Poids en Kg	
	Hauteur	Botte	Palette	Botte	Palette
Longueur 2,00 m					
RCHR25	25 mm	100 m	3600 m	8,3	300
RCHR30	30 mm	100 m	3000 m	10,0	300
RCHR35	35 mm	80 m	2400 m	11,4	274
RCHR40	40 mm	80 m	2400 m	12,8	307
Longueur 0,67 m					
RCHRST25	25 mm	50 Pièces	2100 Pièces	2,8	118
RCHRST30	30 mm	50 Pièces	1750 Pièces	3,4	119
RCHRST35	35 mm	40 Pièces	1400 Pièces	2,8	98
RCHRST40	40 mm	40 Pièces	1400 Pièces	3,4	119

Cale horizontale Steckfix

Pour le calage d'armature horizontale, sa forme très découpée lui permet de se noyer parfaitement dans le béton.

Existe en longueur 50, 100, 150, 200 et 250 cm.

Longueur standard: 2,00 m

Référence	Dimension	Conditionnement		Poids en Kg	
	Hauteur	Botte	Palette	Botte	Palette
RCHS15	15 mm	100 m	5200 m	7,0	364
RCHS20	20 mm	100 m	6000 m	9,8	588
RCHS25	25 mm	100 m	6000 m	10,2	612
RCHS30	30 mm	100 m	3600 m	10,6	382
RCHS35	35 mm	100 m	3600 m	11,0	330
RCHS40	40 mm	80 m	2400 m	9,6	288
RCHS45	45 mm	80 m	2400 m	10,2	306
RCHS50	50 mm	80 m	1920 m	10,8	260
RCHS60	60 mm	60 m	1800 m	9,0	270