Ligature express

Pour une fixation rapide des armatures.



Référence	Dimension		Conditionnement		Poids en Kg	
	répartiteur	porteur	Carton	Palette	Carton	Palette
HLE8	6-8 mm	6-8 mm	15000 Pièces	180000 Pièces	30	360
HLE10	6-8 mm	8-10 mm	10000 Pièces	120000 Pièces	24,5	294
HLE12	6-10 mm	10-12 mm	10000 Pièces	120000 Pièces	31	372
HLE14	6-8 mm	12-14 mm	10000 Pièces	120000 Pièces	33	396
HLE16	6-10 mm	14-16 mm	8000 Pièces	96000 Pièces	29,6	355,2
HLE20	6-10 mm	18-20 mm	8000 Pièces	96000 Pièces	33,6	403,2

Lien métallique double

Liens doubles pour une meilleure résistance.

Référence	Dimension		Conditionnement		Poids en Kg	
	Ø	Longueur	Carton	Palette	Carton	Palette
LMD10	2 x 1 mm	10 mm	5000 Pièces	420000 Pièces	6,40	538
LMD12	2 x 1 mm	12 mm	5000 Pièces	360000 Pièces	7,60	547
LMD14	2 x 1 mm	14 mm	5000 Pièces	300000 Pièces	8,90	534
LMD16	2 x 1 mm	16 mm	5000 Pièces	280000 Pièces	10,2	571
LMD18	2 x 1,1 mm	18 mm	5000 Pièces	240000 Pièces	11,5	552
LMD20	2 x 1,1 mm	20 mm	5000 Pièces	180000 Pièces	12,8	461

Seau fil recuit

Fil recuit en petites bobines conditionnées dans des seaux.

Référence	Dimension	Conditionnement		Poids en Kg	
	diamètre	seau	Palette	seau	Palette
LMDSFR	1.4 mm	20 Kg	36 seaux	20 Kg	720 Kg