

Liteaux triangle plein à bavette

Même utilisation que les liteaux triangulaires à bavette.

Profilé plein.



Longueur standard : 2,50 m

Référence	Dimension			Conditionnement		Poids en Kg	
	a	b	c	Botte	Palette	Botte	Palette
RTBPP4	3,8 mm	5 mm	23 mm	100 m	6500 m	5,8	377
RTBPP6	6 mm	9,5 mm	23 mm	100 m	6500 m	6,0	390
RTBPP7	7 mm	11 mm	23 mm	100 m	6000 m	7,0	420
RTBPP10	9,5 mm	14 mm	24 mm	100 m	5400 m	10,0	540
RTBPP11	11 mm	15 mm	27 mm	100 m	5400 m	12,0	648
RTBPP12	11 mm	16 mm	24 mm	100 m	5450 m	12,0	648
RTBPP15	15 mm	23 mm	33 mm	100 m	4900 m	18,0	882
*RTBPP10/26	9,5 mm	14 mm	26 mm	250 m	5000 m	18,0	360

* Polypro

Liteaux triangle arrondi à bavette

Pour ouvrage dont les angles sont à bords arrondis, nez de marche notamment.



Longueur standard : 2,50 m

Référence	Dimension			Conditionnement	Poids en Kg
	a	b	c	Botte	Botte
RTBPA13	13 mm	16 mm	29 mm	50 m	8,0
RTBCA20	21 mm	29 mm	40 mm	100 m	11,7