Goutte d'eau

Profilé d'arrêt d'eau, sous balcon.

Longueur standard: 2,50 m

Référence	Dimension	Condionnement		Poids en Kg	
	Breite unten	Botte	Palette	Botte	Palette
RGE12	12 mm	100 m	5600 m	8,0	448
RGE16	16 mm	100 m	4800 m	9,0	432
RGE20	20 mm	100 m	4900 m	9,5	466

Profil mixte

Profilé servant à la fois de goutte d'eau et de chanfrein.



RPM45/1

RPM45

Goutte d'eau à bavette



RPM21

Longueur standard: 2,50 m

Référence	Dimension			Conditionnement		Poids en Kg	
	a	b	c	Botte	Palette	Botte	Palette
RPM45/1	10 mm	45 mm	10 mm	100 m	4900 m	11,5	564
RPM45	10 mm	45 mm	10 mm	100 m	4900 m	16,3	799
RPM33	10 mm	33 mm	10 mm	100 m	4900 m	12,0	588
RPM21		21 mm	10 mm	100 m	4900 m	7,5	368

Relevé d'étanchéité

Profilé en acier galvanisé pour la mise en oeuvre de relevé d'étanchéité.



Référence	Dimension	Conditionnement	Poids en Kg
	Longueur	Paquet	
RAEM2	2 m	40 ml	13