# Joint règle

Joints anti-fissures pour dallages.

| Référence | Dimension | | Conditionnement | | Poids en Kg | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | Hauteur | Longueur | La pièce | Palette | La pièce | Palette |
| JR4 | 40 mm | 3 m | 3 m | | 1,5 | |
| JR8 | 80 mm | 5 m | 5 m | 875 m | 2,0 | 350 |

# Profil T

Profilé servant à supprimer le passage de la laitance entre deux coffrages.

Evite les bavures et les corps étrangers.

Longueur standard: 2,50 m

| Référence | Dimension | | Conditionnement | | Poids en Kg | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | Largeur | Hauteur | Botte | Palette | Botte | Palette |
| RPT21 | 21 mm | 18 mm | 100 m | 5600 m | 8,0 | 448 |
| RPT38 | 38 mm | 22 mm | 100 m | 4900 m | 15,0 | 735 |

# Profil en L

Profilé utilisé pour la protection et la finition des cloisons.

A positionner à la base des parements en brique.

Longueur standard: 2,50 m

| Référence | Dimension | Conditionnement | | Poids en Kg | |
|---|---|---|---|---|---|
| | | Botte | Palette | Botte | Palette |
| RPL20 | 20/20 mm | 100 m | 6000 m | 10,0 | 600 |

# Profil plat

Longueur standard: 2,00 m

| Référence | Dimension | | Conditionnement | | Poids en Kg | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | Largeur | Epaisseur | Botte | Palette | Botte | Palette |
| RPP25 | 25 mm | 2 mm | 100 m | 10000 m | 7,2 | 720 |
| RPP50 | 50 mm | 2 mm | 100 m | 5000 m | 15,0 | 750 |
| RPP60 | 60 mm | 2 mm | 75 m | | 7,5 | |